

Commandes General

- [Lister les services](#)
- [Quelques commandes](#)
- [MAIL](#)
- [Lancer une commande active même après la déconnexion](#)
- [NTP](#)
- [Drop RAM SWAP CPU & MEM](#)
- [Astuces Cron](#)
- [Extraction link web page](#)
- [Rechercher des fichier : find/locate/size](#)

Lister les services

Sur CentOS/RedHat Tous :

```
systemctl list-units --type service --all
```

En cours :

```
systemctl list-units --type service --all | grep running
```

Sur Debian :

```
service --status-all
```

Quelques commandes

Commandes simples :

\ : utilisation des apostrophes

Lire les fichiers : `cat`, `more`, `less`

`nmtui` : modifier connexion via interface graphique

`ctrl + alt + f1` ou `f2` : changer de terminal

`#` : utilisation compte root

`$` : utilisation autre utilisateur

`~` : répertoire de connexion

`ctrl + s` : Pause du terminal

`ctrl + q` : Reprendre le terminal

`ctrl + w` : Effacer le mot

`ctrl + i` : efface l'affichage

`ctrl + u` : efface ligne entière

`man -k` : recherche pages du manuel associés à un mot

`who` : liste utilisateurs connectés

`whoami` : affiche utilisateur actuel connecté

`finger` : affiche informations plus précises sur l'utilisateur connecté

`pwd` : affiche répertoire courant

`Cd ~` => renvoie dans le répertoire /home personnel.

`/bin/bash` : Shell par défaut | Boîte de l'invite de commande.

`passwd` : modifier mot de passe | commandes liés au mot de passe

`passwd -l` : verrouiller compte

`passwd -u` : déverrouiller compte

`passwd -d` : désactiver saisie du mot de passe pour un compte

`wc` : compter le nombre de lignes, mots, caractères contenus dans un fichier.

`wc -l -w -c` (line, word, character)

`env` : affiche variables d'environnement

`echo` : afficher valeur d'environnement

`date` : affiche date

`exit` or `logout` : déconnecter utilisateur

`which [commande]` : affiche le chemin complet d'une commande

Changement de valeur d'une variable d'environnement

```
export PS1='[\u@\h \W \t]$'
```

Export valide la nouvelle variable.

\$TMOUT : Variable qui déconnecte automatiquement au bout d'un temps défini.

La commande export ne marche que pour la session en cours. (temporaire)

==Recherche==

***** : substitue le caractère générique ? par n'importe quel caractère.

[] : remplace le caractère par un des caractères donnés. Exemple

[abc] remplace le caractère par a ou b ou c

[f-z] : caractère entre f et z. Respect de la casse.

exemple : **ls [fr]?tab**

! : cherche les caractères ne se trouvant pas entre les

{ } : Cherche tous les noms de fichiers commençant par une chaîne de caractères au lieu d'un seul caractère.

Avec des doubles apostrophes, les caractères spéciaux sont interprétés mais pas le * .

alias : remplace une ligne de commandes complexe par son alias.

pour l'avoir de manière permanente pour tous les utilisateurs, l'ajouter dans .bashrc qui se trouve dans le dossier de connexion de l'utilisateur.

unalias -a nom_alias : supprimer alias

type : affiche les informations à propos d'une commande et son interprétation.

cat : sert à lire un fichier

whereis : localiser rapidement une commande externe ainsi que les fichiers aide et sources associées.

source .bash_profile : recharger le fichier profile sans se déconnecter.

set -o : affiche l'état (actif ou inactif) des options

set -o [nom_option] : activer

set +o [nom_option] : désactiver

Tous les fichiers qui commencent par p ou se terminent par d :

```
ls -d {p*,*.d}
```

==Avancé==

processus associé à des descripteurs de fichiers.

point d'entrée = paramètre rentré sur le clavier

sortie = résultat affiché à l'écran

Entrée (0) => Processus => Sortie (1)

||

Erreur (2)

< : rediriger l'entrée

> : rediriger la sortie vers un fichier

>> : permet d'ajouter dans un fichier existant

2> : redirection de l'erreur standard

n>&m : avoir une sortie + erreur dans un seul fichierr
où n est numéro du descripteur à rediriger et m : numéro de celui vers lequel il faut renvoyer les données . exemple : `Ou > ficsortie 1>&2`

/dev/null : puit sans fond. Tout ce qui est envoyé est supprimé du système
exemple : `ps -ef > /tmp/test`
ls bin dev bleu > ficout 2>> ficerr2

/dev : fichiers qui sont des pointeurs vers des périphériques
touch : permet de changer l'heure du fichier et créé un fichier vide.

tubes (pipe) : |
tee : lis l'entrée, génère le fichier et effectue une copie sur la sortie intermédiaire
grep : filtre et garde que ce qui contient après ce paramètre

su : switch user | changer d'utilisateur
su - [nom_user] : tirer permet de garder l'environnement de l'utilisateur actuel
Lancer une commande en tant qu'utilisateur test :
su - test -c "ps -ef"
chaque commande lancé via su crée une exécution en shell.

sudo : exécution de commandes en tant que sans élévation de compte /etc/sudoers

[Commandes Avancées]

Dmesg : verbosité du noyau. Les informations sur des périphériques attachés ou détachés apparaissent dedans.

Fdisk -l : commandes de table de partition

mount : monter le périphérique à un répertoire. | affiche la liste des montages

df : fourni la quantité d'espace occupé des systèmes de fichiers.

mkfs -t ext4 /dev/sdx : formater au format ext4

editeurs de texte : **vi, nano, emacs**

cd - => renvoie dans le répertoire précédent

file : permet de déterminer le type d'un fichier

stat : indique les informations du bloc où est stocké le fichier

mkdir -p : crée arborescence du répertoire

cp -R : Copier contenu d'un répertoire avec les droits associés.

mv : renommer ou déplacer fichiers

rename : renommer fichier

find : rechercher des fichiers

exemple : **find / -name**

find -size +1M : fichiers de plus d'un megaoctet

find -mtime : heure de modification

Grep permet de filtrer des lignes.

Grep -i => prend en compte les minuscules et majuscules

Grep -l => affiche uniquement les noms des fichiers possédant des lignes qui correspondent à la valeur donnée.

Cut => supprimer une partie de chaque ligne d'un fichier

Sort => trier les lignes d'un fichier.

Head => consulter le début d'un fichier

Tail => consulter la fin d'un fichier.

La commande watch permet d'exécuter un programme périodiquement en affichant le résultat à l'écran

In : lien dur (hard link) -> seconde entrée pointant vers le même inode

In -s : lien symbolique -> raccourci

MAIL

Pour voir la file d'attente :

```
mailq
```

Pour le journal des logs :

```
journalctl -u postfix
```

Pour forcer le renvoi des mails bloqués dans la file d'attente :

```
postfix flush
```

Pour tester l'envoi :

```
Mail email@adresse.com
```

et suivre les étape

Pour reload le service

```
postfix reload
```

Lancer une commande active même après la déconnexion

Précéder la commande par la commande **nohup**

S'il est nécessaire de récupérer la console, terminer la ligne avec une esperluette **&** exemple :

```
nohup wget ftp://...../Fedora-8-i386-rescuecd.iso &
```

La sortie de la commande est loggué dans un fichier nohup.out
il est possible de consulter soit en direct en lançant immédiatement

```
tail -f nohup.out
```

Soit après coup :

```
less nohup.out
```


NTP

Pour voir l'heure et le status du service

```
/etc/init.d/hwclock.sh show
```

Pour checker l'heure du matériel :

```
date; hwclock
```

Pour synchro :

```
hwclock --systohc
```

Pour debugguer :

```
hwclock --systohc --debug
```

Drop RAM SWAP CPU & MEM

lister les process qui occupe le swap :

```
for file in /proc/*/status ; do awk '/VmSwap|Name/{printf $2 " " $3}END{ print ""}' $file; done | sort -k 2 -n -r | less
```

DROP mémoire cache + voir résultat

```
free -h && sudo sysctl vm.drop_caches=3 && free -h
```

Relancer le swap

```
sudo swapoff -a && sudo swapon -a
```

Problème lié au swap

Déplacer le cache de Swap vers la mémoire si elle est pas trop sollicitée en exécutant la commande :

```
swapoff -a
```

changer le swappiness à 10 au lieu de 40 (valeur recommandée sur postgres) ce qui a permis de soulager le swap

il ne sera sollicité que la mémoire passe en full (ce qui n'était pas le cas avant ce changement, le swap se remplit fréquemment même si la RAM est vide)

Pour modifier la valeur sans redémarrer le système d'exploitation, exécutez la commande suivante :

```
sysctl -w vm.swappiness=10
```

Pour modifier la valeur temporairement (après le redémarrage la valeur sera sautée)

```
htop
```

Pour reloader la config :

```
sysctl --system
```

une fois le swap vidé passer la commande suivante pour réactiver le swap :

```
swapon -a
```

La config swappiness se trouve :

</etc/sysctl.conf>

droper cache mem et swap autrement :

```
sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
```

```
[root@PPROD-ZABU02 admin_mco]# free -h && sync && echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches && free -h
              total        used         free       shared  buff/cache   available
Mem:           7.5Gi        1.4Gi        346Mi        355Mi         5.8Gi         5.6Gi
Swap:          5.0Gi         32Mi         5.0Gi             0
              total        used         free       shared  buff/cache   available
Mem:           7.5Gi        1.3Gi         5.6Gi        355Mi         611Mi         5.7Gi
Swap:          5.0Gi         32Mi         5.0Gi             0

[root@supervision-pprod admin_mco]# free -h && sync && echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches && free -h
              total        used         free       shared  buff/cache   available
Mem:           7.5Gi        3.2Gi         661Mi         446Mi         3.6Gi         3.6Gi
Swap:          5.0Gi         83Mi         4.9Gi             0
              total        used         free       shared  buff/cache   available
Mem:           7.5Gi        3.2Gi         3.6Gi         446Mi         773Mi         3.6Gi
Swap:          5.0Gi         83Mi         4.9Gi             0
```

trier le CPU ou la mémoire sur la machine :

[top](#) ou [htop](#)

commande avancée pour trier la mémoire:

```
ps -eo size,pid,user,command --sort -size | awk '{ hr=$1/1024 u; printf("%13.2f Mb ",hr) } { for ( x=4 ; x<=NF ; x++ ) { printf("%s ",$x) } print "" }' | cut -d "" -f2 | cut -d "-" -f1
```

```
[root@IDFPPR-INTUA02 ~]# ps -eo size,pid,user,command --sort -size | awk '{ hr=$1/1024 ; printf("%13.2f Mb ",hr) } { for ( x=4 ; x<=NF ; x++ ) { printf("%s ",$x) } p
rint "" }' | cut -d "" -f2 | cut -d "-" -f1
0.00 Mb COMMAND
12087.23 Mb /usr/sbin/httpd
12052.91 Mb /usr/sbin/httpd
12048.39 Mb /usr/sbin/httpd
7868.35 Mb /opt/jalios/bin/java/jplatform/bin/java
632.37 Mb /opt/htop/htop
```

autres commande pour CPU et mem triez par top:

```
ps -eo pid,user,comm,%mem --sort=-%mem | head -n 6
```

```
ps -eo pid,user,comm,%mem --sort=-%cpu | head -n 6
```

Vous pouvez faire des teste de stress sur une machine pour voir comment elle réagit via :

```
Yum install stress
```

Commande stress mémoire :

```
stress --vm 1 --vm-bytes 1G --timeout 30s
```

Astuces Cron

Vérifier la crontab système :

```
cat /etc/crontab
```

Lister les crontab de tous les utilisateurs

```
for user in $(cut -f1 -d: /etc/passwd); do echo $user; crontab -u $user -l; done
```

Lister les crontab d'un user spécifique

```
crontab -l -u "user"
```

CRONTAB

mm hh jj MMM JJJ tâche

Example of job definition:

.----- minute (0 - 59)

| .----- hour (0 - 23)

| | .----- day of month (1 - 31)

| | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...

| | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0, Monday=1, and so on)

| | | | |

* * * * * user-name command-to-be-executed

crontab -l

ls -al /etc/cron.*

cat /etc/cron.d/* | grep "votre recherche"

Valider la planification avec crontab guru :

<https://crontab.guru>

Aide à la création de la cron:

<https://crontab-generator.org/>

Extraction link web page

Debug lien page web, comment voir qu'est-ce que l'on peut atteindre depuis la machine

```
(topklean@flem)-[~]
$ man lynx

(topklean@flem)-[~]
$ lynx linuxfr.org --dump -listonly
1
References: vidéos
récentes
1. https://linuxfr.org/news.atom
2. https://linuxfr.org/#contents
3. https://linuxfr.org/#sidebar
4. https://linuxfr.org/news
5. https://linuxfr.org/...
```

Rechercher des fichier : find/locate/size

- Rechercher tous les fichiers avec l'extension .txt dans le répertoire courant :

```
find . -name "*.txt"
```

- Rechercher tous les fichiers avec l'extension .txt dans tous les sous-répertoires du répertoire courant :

```
find . -name "*.txt" -type f -exec ls -lh {} \;
```

- Rechercher tous les fichiers dont la taille est supérieure à 100 Mo :

```
find . -size +100M
```

- Rechercher tous les fichiers modifiés au cours des 7 derniers jours :

```
find . -mtime -7
```

Pour utiliser la commande locate, vous devez d'abord vous assurer que la base de données locate est à jour. Pour ce faire, exécutez la commande suivante :

```
sudo updatedb
```

Une fois la base de données locate à jour, vous pouvez commencer à rechercher des fichiers. La syntaxe de base de la commande locate est la suivante :

```
locate [options] nom_de_fichier
```

Par exemple, pour rechercher tous les fichiers avec l'extension .txt, vous pouvez exécuter la commande suivante :

```
locate *.txt
```

Recherche dans l'historique des commande taper sur le shell:

```
CRTL + R :
```