Réparation BCD (BOOT CONFIGURATION DATA)

UEFI boot : /EFI/Microsoft/Boot/BCD
BIOS boot : /boot/BCD sur la partition active

Avant de démarrer sur l'iso d'installation de Windows Server 2012:

réaliser un backup du BCD (Backup Boot Configuration Data)

bcdedit /export "emplacement à renseigner.bcd"

Lancer le boot de l'iso en mode réparation avec les lignes de commandes.
Lancer les commandes :

diskpart
list disk
select disk [numero_disk]
list partition
list volume
detail disk pour vérifier les disques actifs

identifier la lettre où est installé la partition windows (dans le cas de srvtech, il s'agissait du disque D)

sfc /SCANNOW /OFFBOOTDIR=D:\ /OFFWINDIR=D:\windows

bootrec /rebuildbcd

BOOTREC /FIXMBR

bootrec /fixboot

Commande la plus importante et la plus délicate : (/v : verbose)
Add a boot entry for your Windows partition

bcdboot D:\windows /v

bootsect.exe /nt60 all /force

sfc /SCANNOW /OFFBOOTDIR=D:\ /OFFWINDIR=D:\windows

Revision #2
Created 31 October 2024 22:25:19 by Cavallone
Updated 31 October 2024 22:26:12 by Cavallone