

# Modification Url Squid

Se connecter au serveur squid :

Une fois connecté modifier le fichier contenant les host server

```
sudo su  
nano /etc/squid/White_liste/Update_Redhat_Centos
```

```
[root@ ~]# nano /etc/squid/host_list/GRP_Linux_Servers
```

Ajouter ensuite l'url comme ci-dessous dans le fichier

```
GNU nano 2.9.8 /etc/squid/white_liste/Update_Redhat_Centos  
opensuse.org  
.istio.io  
.github.io  
.quay.io  
.fedorainfracloud.org  
.gcr.io  
.googleapis.com  
.rancher.com  
.k8s.io
```

une fois le fichier quitter et enregistrer , exécuter la commande suivante :

```
squid -k reconfigure
```

```
[root@ ~]# squid -k reconfigure
```

Vous verrez la liste des IP apparaître comme suivant

```
2025/07/04 15:45:19| WARNING: because of this '10.' is ignored to keep splay tree searching predictable  
2025/07/04 15:45:19| WARNING: You should probably remove '10.' from the ACL named 'Servers'
```

Tester si le serveur peut maintenant accéder à l'url.

---

Revision #1

Created 20 July 2025 14:47:00 by Cavallone

Updated 20 July 2025 14:48:09 by Cavallone